

**LUX
MAL**
DECORATIONS

**KARTA TECHNICZNA
LIMEA TG**

LIMEA TG

Limea TG to cienkowarstwowy tynk dekoracyjny przeznaczony do wykonywania trwałych aplikacji wewnątrz pomieszczeń.

Jego faktura wynika z użytego narzędzia i techniki aplikacji.

Ma bardzo wysoką odporność na glony i wilgoć. Jest oddychający i trwały.

Nadaje się do łazienek po odpowiednim zabezpieczeniu impregnatem hydrofobowym z ominięciem stref mokrych.



INSPIRACJE

Odkryj wyjątkowy efekt dekoracyjny inspirowany subtelną fakturą straciatella. Gładka powierzchnia tynku Limea ożywa dzięki delikatnym, matowym drobinkom, które nadają jej głębi i niepowtarzalnego charakteru. To idealne połączenie naturalnej bazy wapiennej z nowoczesnym designem - trwałe, oddychające i piękne w swej prostocie.

SPOSÓB UŻYCIA

1. PODKŁADOWANIE

JAPANDI TG wymaga podłoża mocno związanego, suchego, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Słabo związane podłoże należy zagruntować GRUNTEM GŁĘBOKO-PENETRUYJĄCYM TG naszej firmy, a następnie pomalować dwukrotnie podkładem szczepnym MASA PODKŁADOWA TG.

2. APLIKACJA TYNKU

Po wyschnięciu masy podkładowej, nie wcześniej niż 12 godzin, nanosić tynk na więcej, jak grubość ziarna, zaczynając od góry w poziomie, łącząc na mokro sąsiednie pasy, delikatnie, wygładzając różnice w mokrym tynku, przerywając pracę tylko na załamaniach ścian. Podczas nakładania tynku zaleca się stosowanie oświetlenia halogenowego bocznego w celu uwidocznienia i likwidacji defektów aplikacji. Po wstępnym odparowaniu (nie klei się), wygładzimy go nierdzewną szpachelką.

Po wyschnięciu, czyli około 24 godzinach, delikatnie przeszlifować, odkurzyć i przystąpić do impregnacji produktem PRZECIERKA TG firmy LUXMAL.

3. IMPREGNACJA

Po wyschnięciu, po około 12 godzinach, delikatnie przeszlifować, odkurzyć i przystąpić do impregnacji produktem PRZECIERKA TG firmy Luxmal. Unikać przeciągów i nagranych ścian.

DANE TECHNICZNE

- Produkt w postaci gotowej masy.
- Zużycie w zależności od grubości nakładania i rodzaju podłoża 1,0-1,5 kg/m² przy jednej warstwie.
- Czas schnięcia 24 godziny
- Okres przydatności do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
- Rozcieńczalnik - Woda.
- Ilość warstw - 1.



LUX MAL

DECORATIONS

**P.U.P.H.LUXMAL
TADEUSZ GŁOWNIA**

**UL. SZPITALNA 8
32-500 CHRZANÓW**

**BIURO@LUXMAL.PL
SKLEP@LUXMAL.PL
TEL:32 623 25 92**