

**LUX
MAL**
DECORATIONS

**KARTA TECHNICZNA
BALTIC TG**

BALTIC TG

Baltic TG to dekoracyjny tynk cienkowarstwowy zawierający kamień szlachetny BURSZTYN BAŁTYCKI. Przeznaczony do wykonywania trwałych aplikacji wewnętrznych o fakturze wynikającej ze sposobu i rodzaju użytego narzędzia. Stosowany do wypraw ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, a także obiektach użyteczności publicznej. Po pomalowaniu Impregnatem lub Przecierką TG firmy LUXMAL, odporny na szorowanie.



INSPIRACJE

Nasza nowość. Elegancki, biżuteryjny tynk inspirowany pięknym kamieniem Bałtyku. Dzięki swojej subtelnej strukturze doskonale podkreśla charakter zarówno nowoczesnych jak i klasycznych wnętrz. Idealnie komponuje się z drewnem, szkłem i metalem, tworząc przestrzeń pełną harmonii i wyrafinowanego stylu. To wybór dla tych, którzy cenią naturalność i unikalny charakter powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

1. PODKŁADOWANIE

Zanim zaczniesz nakładać tynk strukturalny musisz odpowiednio przygotować ścianę. W przypadku słabego podłoża należy dokładnie je oczyścić, zagruntować, a następnie wyrównać. Jeśli podłoże jest nośne i mocne nie wymaga ono uprzedniego malowania preparatem gruntującym. Do przygotowania ścian słabo nośnych zalecamy wykorzystanie GRUNTU GŁĘBOKO-PENETRUJĄCEGO TG Luxmal oraz MASY PODKŁADOWEJ TG. Na tak przygotowane podłoże można już nakładać BALTIC TG.

2. APLIKACJA TYNKU


Nanosić pacą, szpachlą na określoną grubość rozkładając w między czasie równo drobiny bursztynu. Po całkowitym wyschnięciu po około 24 h tynk przeszlirować papierem o gradacji 40 lub 60, aby odsłonić kamień szlachetny. Całość ponownie szpachlujemy tynkiem Baltic, aby wyrównać całkowitą powierzchnię. Po wyschnięciu przystępujemy do szlifowania papierem 180 wyrównując i odsłaniając cały efekt. Jeśli chcemy, aby powierzchnia była w połysku szlifujemy papierem ściernym o następujących gradacjach: 180, 320, 800, 1200.

3. IMPREGNACJA

Po zakończeniu etapu szlifowania tynk pokrywamy impregnatem hydrofobowym lub lakierem półmatowym Przecierka TG w celu podwyższenia odporności.

DANE TECHNICZNE

- Konsystencja masy.
- Kolor biały lub według wzornika.
- W zależności od grubości nakładania i rodzaju podłoża około 3 kg/m².
- Czas schnięcia od 4 do 12 godzin.
- Okres przydatności - 24 miesiące od daty produkcji.
- Rozcieńczalnik - Woda.



KOLORYSTYKA

BALTIC TG oryginalnie jest białą masą z drobkami bursztynu, której kolor nadajemy poprzez barwienie pigmentami wodorozcieńczalnymi.



LUX MAL

DECORATIONS

**P.U.P.H.LUXMAL
TADEUSZ GŁOWNIA**

**UL. SZPITALNA 8
32-500 CHRZANÓW**

**BIURO@LUXMAL.PL
SKLEP@LUXMAL.PL
TEL:32 623 25 92**